

Datasheet Rubber H-Klinker

● Product

Onze Rubber H-klinker 43 mm is een sterke, bodembedekking met een hoge slijtvastheid. Ze zijn berijdbaar, geluïdsdempend en bieden paarden een comfortabele, veilige en duurzame ondergrond.



● Eigenschappen

Berijdbaarheid



Slijtvastheid



Eenvoudig schoon te maken



● Densiteit

Onze H-klinkers hebben een dichtheid van +/-1070kg/m³.

● Toepassingen

Onze H-klinkers 43 mm zijn ideaal voor gebruik in stalgangen, stapmolens, paddocks, buitenlocaties en rijpaden.



H-klinkers bovenaanzicht



H-klinkers verbinding

Specificaties

Afmetingen	L20 x B16.5 x 11.5 cm (brede en smallere gedeelte) 36 klinkers per m².
Dikte	43mm
Gewicht	46kg per m²
Kleuren	Beschikbaar in zwart
Maattolerantie	+/- 1 %
Diktetolerantie	+/- 2mm
Brandgedrag	Brandklasse E-S2 volgens EN 13501-1, met een toegestane temperatuurbestendigheid van -40 °C tot +80 °C.
SVHC REACH	Geslaagd (concentraties: minder dan 0,1%)

